

Anlage 1

TÜH-TB 2009-093.02



Automotive



Ausgabe: März 2011

HONDA Reifen- und Felgenliste									
Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgenreiße	Felgen-Kennzeichnung	Einpresstiefe (+) (mm)	Nabendurchmesser (mm)	Lochkreisdurchmesser (mm) / -zahl
<b>Serien- und Umrüstbereifung auf Basis der Typengenehmigung</b>									
Civic 3-Türer	FN1	e11*2001/116*0297*..	205/55R16 89V*	J	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne SMG-665A SMG-665B SDB-665B SMG-665C SDR-665D	55	64	114,3 / 5
				N	17 x 7 J LM 17 x 7 JJ LM	SMR-770A SMG-770B SMG-770C SEA-770C SDB-770A SDB-770B SEA-770D SMG-770D			
				N	18 x 7 1/2 J LM	SMG-875C SMR-875A TL0-875A TL0-875B SMT-875A			
			N	18 x 7 1/2 JJ LM	SMG-875A SMG-875B				
			225/45R17 89V*	N	17 x 7 J LM 17 x 7 JJ LM	SMR-770A SMG-770B SMG-770C SEA-770C SDB-770A SDB-770B SEA-770D SMG-770D	55	64	114,3 / 5
			225/40R18 89V*	N	18 x 7 1/2 J LM	SMG-875C SMR-875A TL0-875A TL0-875B SMT-875A			

Information zur Spalte  
 Reifengröße\*: Reifengröße rückwirkend für alle Fahrzeuge ab Basisgenehmigung werkseitig freigegeben  
 1\*: Benutzung von Schneeketten erlaubt ja / nein

Anlage 1

TÜH-TB 2009-093.02



Automotive



Ausgabe: März 2011

HONDA Reifen- und Felgenliste									
Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgenreöße	Felgen-Kennzeichnung	Einpresstiefe (+) (mm)	Nabendurchmesser (mm)	Lochkreisdurchmesser (mm) / -zahl
<b>Serien- und Umrüstbereifung auf Basis der Typengenehmigung</b>									
Civic 3-Türer	FN2	e11*2001/116*0306*..	205/55R16 85V*	J	16 x 6 1/2 JJ ST 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne SMG-665B SDB-665B SMG-665C SDR-665D	55	64	114,3 / 5
			225/40R18 85V*	N	18 x 7 1/2 J LM	SMG-875C SMR-875A TL0-875A TL0-875B SMT-875A	55	64	114,3 / 5
			225/35R19 85V*	N	18 x 7 1/2 JJ LM	SMG-875A SMG-875B			
			225/35R19 85V*	N	19 x 7 1/2 J LM	SMT-975A SMT-975B	55	64	114,3 / 5

Information zur Spalte

Reifengröße\*: Reifengröße rückwirkend für alle Fahrzeuge ab Basisgenehmigung werkseitig freigegeben

1\*: Benutzung von Schneeketten erlaubt ja / nein

Civic 3-4-Türer

Stand: März 2011

Anlage 1

TÜH-TB 2009-093.02



Automotive



Ausgabe: März 2011

HONDA Reifen- und Felgenliste									
Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgenreöße	Felgen-Kennzeichnung	Einpresstiefe (+) (mm)	Nabendurchmesser (mm)	Lochkreisdurchmesser (mm) / -zahl
<b>Serien- und Umrüsterbereifung auf Basis der Typengenehmigung</b>									
Civic 3-Türer	FN3	e11*2001/116*0298*..	205/55R16 89V*	J	16 x 6 1/2 J ST	ohne	55	64	114,3 / 5
				J	16 x 6 1/2 JJ LM	SMG-665A SMG-665B SDB-665B SMG-665C SDR-665D			
			225/45R17 89V*	N	17 x 7 J LM	SMR-770A	55	64	
	N	17 x 7 JJ LM	SMG-770B SMG-770C SEA-770C SDB-770A SDB-770B SEA-770D SMG-770D						
			225/40R18 89V*	N	18 x 7 1/2 J LM	SMG-875C SMR-875A TL0-875A TL0-875B SMT-875A	55	64	114,3 / 5
					18 x 7 1/2 JJ LM	SMG-875A SMG-875B			

Information zur Spalte

Reifengröße\*: Reifengröße rückwirkend für alle Fahrzeuge ab Basisgenehmigung werkseitig freigegeben

1\*: Benutzung von Schneeketten erlaubt ja / nein

Civic 3-4-Türer

Stand: März 2011

Anlage 1

TÜH-TB 2009-093.02



Automotive



Ausgabe: März 2011

HONDA Reifen- und Felgenliste									
Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgenreiße	Felgen-Kennzeichnung	Einpresstiefe (+) (mm)	Nabendurchmesser (mm)	Lochkreisdurchmesser (mm) / -zahl
<b>Serien- und Umrüstbereifung auf Basis der Typengenehmigung</b>									
Civic 3-Türer	FN4	e11*2001/116*0334*..	205/55R16 85H	J	16 x 6 1/2 J ST 16 x 6 1/2 J LM 16 x 6 1/2 JJ LM	ohne SMG-665A SMG-665B SDB-665B SMG-665C SDR-665D	55	64	114,3 / 5
			225/45R17 85H	N	17 x 7 J LM 17 x 7 JJ LM	SMR-770A SMG-770B SMG-770C SEA-770C SDB-770A SDB-770B SEA-770D SMG-770D	55	64	114,3 / 5

Information zur Spalte

Reifengröße\*: Reifengröße rückwirkend für alle Fahrzeuge ab Basisgenehmigung werkseitig freigegeben

1\*: Benutzung von Schneeketten erlaubt ja / nein

Civic 3-4-Türer

Stand: März 2011

<b>HONDA Reifen- und Felgenliste</b>									
Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgenreiße	Felgen-Kennzeichnung	Einpresstiefe (+) (mm)	Nabendurchmesser (mm)	Lochkreisdurchmesser (mm) / -zahl
<b>Serien- und Umrüstbereifung auf Basis der Typengenehmigung</b>									
Civic 4-Türer Hybrid	FD3	e6*2001/116*0271*..	195/65R15 85H*	J	15 x 6 J ST 15 x 6 J LM	ohne SNC-560A SNL-560A	45	64	114,3 / 5
					15 x 6 JJ LM	S7C-560D			
			205/55R16 85H*	J	16 x 6 1/2 J LM	SNA-665B SNA-665A	45	64	114,3 / 5
					16 x 6 1/2 JJ LM	S6A-665E			